

Приложение
к Приказу Генерального директора
ООО «Шуманет Шоп»
№20 от 17.09.2019г.

Приложение № 1
к договорам купли-продажи
ООО «Шуманет Шоп» (поставщик)
акустических и (или), звукоизоляционных, и
(или) звукоглощающих, и (или)
виброизоляционных материалов.

Генеральный директор
ООО «Шуманет Шоп»

Очинский Р.Л.



*Инструкция по эксплуатации панелей Саундлюкс. Издание №1.0.
Опубликовано по адресу <https://www.shumanet-shop.ru/legal>, вступило в силу с 17.09.2019*

1. Внешний вид

Разные партии окрашенных панелей Саундлюкс одного цвета могут незначительно отличаться по цветовому тону.

Неплотное прилегание заполнения к лицевому слою и возникающие при этом визуальные эффекты (муаровый узор, кажущаяся неравномерность цвета) являются естественным свойством панелей Саундлюкс и не являются браком.

При стыковке возможен визуальный эффект зазора (неплотного прилегания) вертикальных стыков между Панелями Саундлюкс до 3-4 мм. Это обусловлено особенностями процесса вытяжки сетки. Данный зазор регулируется в процессе монтажа по месту.

2. Транспортировка и хранение

Панели Саундлюкс поставляются на паллетах, упакованными в полиэтиленовую пленку. Транспортировка и хранение панелей осуществляется только в заводской упаковке.

Панели Саундлюкс перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, с обязательным предохранением от атмосферных осадков и механических повреждений.

Панели Саундлюкс хранятся в сухих закрытых складах только в горизонтальном положении в заводской упаковке. Хранение панелей Саундлюкс на открытом воздухе допускается только в целях погрузо-разгрузочных работ с обязательной защитой от прямого попадания атмосферных осадков.

Окрашенные панели Саундлюкс имеют мягкую бархатистую поверхность, переноска и монтаж допускаются только в чистых х/б перчатках.

3. Монтаж

Панели Саундлюкс монтируются непосредственно к стенам без воздушного зазора при помощи стандартных П-образных металлических профилей шириной 42 мм. Допускается крепление панелей Саундлюкс в несколько ярусов. Для монтажа необходимо наличие ручного инструмента для резки металла толщиной до 1 мм и острого ножа для работы со звукоглощающей плитой, расположенной внутри панели.

Панели Саундлюкс монтируются в соответствии с типовой монтажной схемой.