

Приложение
к Приказу Генерального директора
ООО «Шуманет Шоп»
№20 от 17.09.2019г.

Приложение № 1
к договорам купли-продажи
ООО «Шуманет Шоп» (поставщик)
акустических и (или), звукоизоляционных, и
(или) звукопоглощающих, и (или)
виброизоляционных материалов.

Генеральный директор
ООО «Шуманет Шоп»
Очинский Р.Л.



Инструкция по эксплуатации панелей Декор Акустик (Decor Acoustic). Издание №1.0.
Опубликовано по адресу <https://www.shumanet-shop.ru/legal>, вступило в силу с 17.09.2019.

Панели Декор Акустик (Decor Acoustic) изготавливается из МДФ и натурального шпона/ламината.

1. Климатические условия

Во время хранения, монтажа и эксплуатации панелей Декор Акустик (Decor Acoustic) температурный и влажностный режимы должны быть постоянными и соответствовать следующим показателям:

- относительная влажность воздуха в помещении: 40 – 60 %;
- температура воздуха: +12 до +24 °С.

2. Транспортировка, хранение и использование

Панели Декор Акустик (Decor Acoustic) перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, с обязательным предохранением от механических повреждений. Не допускается прямое попадание влаги и атмосферных осадков на панели Декор Акустик (Decor Acoustic). В случае попадания влаги, панели должны быть полностью высушены и пройти проверку на соответствие ТУ на панели Декор Акустик (Decor Acoustic).

В случае необходимости при транспортировке панелей их перегрузки и (или) междугородней перевозки панелей, необходима дополнительная жёсткая упаковка.

Панели Декор Акустик (Decor Acoustic) могут деформироваться под воздействием собственного веса, особенно при хранении не на плоских поддонах, а также при недостаточном количестве опор при хранении без поддонов. Опоры, на которые будут уложены панели Декор Акустик (Decor Acoustic), должны быть из сухого материала и одинаковой толщины (минимальная толщина 15 мм). Расстояние между опорами не должно превышать 800 мм. Во избежание деформации панели Decor Acoustic/Decoustic необходимо хранить только в горизонтальном положении.

3. Акклиматизация

Панели Декор Акустик (Decor Acoustic) должны пройти акклиматизацию сроком не менее 4 дней перед началом монтажа непосредственно в помещении, предназначенном для их дальнейшей эксплуатации. Панели Декор Акустик (Decor Acoustic) должны быть освобождены от упаковки и разложены. Все панели Декор Акустик (Decor Acoustic) должны быть одинаково подвержены условиям окружающей среды в процессе акклиматизации.

4. Монтаж и эксплуатация

Условия температурного и влажностного режимов, при монтаже и эксплуатации панелей Декор Акустик (Decor Acoustic), должны соответствовать п.1 настоящей инструкции.

Панели могут монтироваться на металлический или деревянный каркас. Каркас должен иметь соответствующую несущую способность.

Монтаж осуществляется в соответствии с монтажной схемой производителя, только при помощи комплектующих, указанных в монтажной схеме. При монтаже на деревянный брус, влажность деревянного бруса должна быть в пределах от 7 % до 11 %. Очистка панелей **Декор Акустик (Decor Acoustic)** производится при помощи пылесоса с щеткой или влажной тряпкой и мягким чистящим средством.

5. Природные шпоны

Натуральный шпон - это природный материал, поэтому фактура и цвет не являются постоянной и повторяющейся величиной и могут значительно отличаться как в пределах одной панели, так и на разных панелях.

При использовании панелей **Декор Акустик (Decor Acoustic)** с натуральным шпоном, перед монтажом необходимо произвести сортировку панелей по фактуре и цвету.