

## Приложение

к Приказу Генерального директора  
ООО «Шуманет Шоп»  
№20 от 17.09.2019г.

## Приложение № 1

к договорам купли-продажи  
ООО «Шуманет Шоп» (поставщик)  
акустических и (или), звукоизоляционных, и  
(или) звукопоглощающих, и (или)  
виброизоляционных материалов.

Генеральный директор  
ООО «Шуманет Шоп»

Очинский Р.Л.

*Инструкция по эксплуатации панелей Декустик (Decoustic). Издание №1.0.  
Опубликовано по адресу <https://www.shumanet-shop.ru/legal>, вступило в силу с 17.09.2019*

Панели **Декустик (Decoustic)** изготавливаются из МДФ повышенной плотности с покрытием из натурального шпона/ламината.

### 1. Климатические условия

Во время хранения, монтажа и эксплуатации панелей **Декустик (Decoustic)** температурный и влажностный режимы должны быть постоянными и соответствовать следующим показателям:

- относительная влажность воздуха в помещении: 40 – 60 %;
- температура воздуха: +12 до +24 °С.

### 2. Транспортировка, хранение и использование

Панели **Декустик (Decoustic)** перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, с обязательным предохранением от механических повреждений. Не допускается прямое попадание влаги и атмосферных осадков на панели **Декустик (Decoustic)**.

В случае попадания влаги, панели должны быть полностью высушены и пройти проверку на соответствие ТУ на панели **Декустик (Decoustic)**. В случае необходимости при транспортировке панелей их перегрузки и (или) междугородней перевозки панелей, необходима дополнительная жёсткая упаковка.

Панели **Декустик (Decoustic)** могут деформироваться под воздействием собственного веса, особенно при хранении не на плоских поддонах, а также при недостаточном количестве опор при хранении без поддонов. Опоры, на которые будут уложены панели **Декустик (Decoustic)**, должны быть из сухого материала и одинаковой толщины (минимальная толщина 15 мм). Расстояние между опорами не должно превышать 800 мм. Во избежание деформации панели **Декустик (Decoustic)** необходимо хранить только в горизонтальном положении.

### 3. Акклиматизация

Панели **Декустик (Decoustic)** должны пройти акклиматизацию сроком не менее 4 дней перед началом монтажа непосредственно в помещении, предназначенном для их дальнейшей эксплуатации. Панели **Декустик (Decoustic)** должны быть освобождены от упаковки и разложены. Все панели **Декустик (Decoustic)** должны быть одинаково подвержены условиям окружающей среды в процессе акклиматизации.

### 4. Монтаж и эксплуатация

Условия температурного и влажностного режимов, при монтаже и эксплуатации панелей **Декустик (Decoustic)**, должны соответствовать п.1 настоящей инструкции. Панели могут

монтироваться на металлический или деревянный каркас. Каркас должен иметь соответствующую несущую способность. Монтаж осуществляется в соответствии с монтажной схемой производителя, только при помощи комплектующих, указанных в монтажной схеме. При монтаже на деревянный брус, влажность деревянного бруса должна быть в пределах от 7 % до 11 %. Очистка панелей **Декустик (Decoustic)** производится при помощи пылесоса с щеткой или влажной тряпкой и мягким чистящим средством.

### 5. Природные шпоны

Натуральный шпон - это природный материал, поэтому фактура и цвет не являются постоянной и повторяющейся величиной и могут значительно отличаться как в пределах одной панели, так и на разных панелях.

При использовании панелей **Декустик (Decoustic)** с натуральным шпоном, перед монтажом необходимо произвести сортировку панелей по фактуре и цвету.